

ARGENT JANTES

INTFRADIS

INTFRADIS


ZAE Peri Ouest, Av. du Parc,
24430 Marsac-sur-l'Isle
Tél +33 (0)5 53 04 45 89

L'aérosol spécial jantes INTFRADIS est un produit résistant aux frottements et au lavage automatique permettant de peindre ou rénover tous types de jantes. Pouvoir couvrant élevé et excellente résistance aux intempéries : sel de déneigement, gravillons, eau, neige, etc.

Particulièrement bien adapté à la protection des jantes en aluminium après l'application d'un primaire d'adhérence.

Coloris :

par conséquent, pas contractuelles pour des raisons techniques.

| | |
|--------|--|
| |  Argent |
| 500 ML | 744 |



Utilisation

Mise en peinture de tous types de jantes.

Avantages du produit

- Pouvoir couvrant élevé
- Résistant contre les jets de gravillons, sel de déneigement, etc.
- Résistant à l'abrasion
- Résistants aux lavages
- Sans métal lourd : plomb, cadmium et chrome

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.

Base du liant

Résine nitro-combinée

Application

Appliquer en 2 couches croisées : environ 50-60 μm

Temps de séchage

- Hors poussière : après 10-15 min.
- Sec au toucher : après 2-3 heures
- Sec à cœur : après env. 12 heures

Peinture de finition

- Avec lui-même : après 6 heures

Structure de la peinture

1. Apprêt anti-corrosion
2. Apprêt universel
3. Peinture pour jantes

Remarque

Ne pas pulvériser sur des peintures à base de résine synthétique car la peinture de finition risque de décoller .. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de traces de graisse.